

SATA adam 2, SATA adam 2 mini, SATA adam 2 U

SATA adam 2, SATA adam 2 U

Технические характеристики	Максимальное давление: 10,0 бар
	Максимальная рабочая температура: 60°C
	Точность измерения: +/- 0,05 бар



Модели

160846	Электронный манометр SATA adam 2, в сборе	
160879	Электронный манометр SATA adam 2 mini, в сборе, для SATAmijet 4400 B, minijet 3000 B и SATAmijet 1000 K/H	
195214	SATA adam 2 U (adam 2 дисплей с регулятором)	

Аксессуары

160689	Модуль-дисплей электронного манометра SATA adam 2	
160739	Набор для замены батареи в SATA adam 2	
160788	Док-станция с регулятором давления SATA adam 2	
160796	Набор из 2-х док-станций с регулятором давления SATA adam 2	
160861	Док-станция SATA adam 2 mini для SATAmijet 4400 B, SATAmijet 3000 B и SATAmijet 1000 K/H	
195230	SATA adam 2 U док станция (с регулятором с ВР 1/4)	

Запасные части

162164	Зажим фиксирующий (5 шт.)	
162172	Прокладка уплотнительная (2 шт.)	
162081	Защитная крышка для дока SATA adam 2, (набор 5 шт.)	
195925	Док-станция с ВР 1/8	
203117	Переходник с НР 1/4 на ВР 1/8	

Применения электронных манометров SATA

Для более подробной информации по устройствам измерения давления обратитесь к своему дилеру SATA

	SATAjet 4000	SATAjet 3000	SATAjet 1000	SATAjet 100	SATAjet B, SATAjet GR	SATAminijet 4400 B, SATAminijet 3000, B SATAminijet 4	SATA dry jet	Окрасочные пистолеты других производителей	Аналоговый манометр артикул 27771	Манометр с быстроразъемным соединением артикул 4002	Фильтры и системы BP 1/8
 160846 SATA adam 2	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-
 160879 SATA adam 2 mini	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-
 195214 SATA adam 2 U	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-
 195925 Док-станция BP 1/8	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X

Манометры и регуляторы давления

27771	Регулятор давления SATA с манометром	
4002	Манометр SATA	
9860	Регулятор давления SATA HP 1/4	