



RoxelPro

www.roxelpro.com



## Пеноакриловая двусторонняя лента ROXPRO 1.1мм

Двусторонняя пеноакриловая клейкая лента используется для крепления к кузову автомобиля деталей из пластика, эмблем, уплотнителей из EPDM. Благодаря уникальным вязко-эластичным свойствам создается надежное соединение, которое отличается устойчивостью к ударным и температурным нагрузкам.

Артикул	Размер
512221	6мм x 10м
512222	9мм x 10м
512223	12мм x 10м
512224	16мм x 10м
512225	19мм x 10м

Характеристика	Значение	Метод испытания
Толщина:	1.1(±0.1) мм	-
Плотность:	850 kg/m <sup>3</sup>	-
Прочность на отслаивание при 180°C:	4200 г/25мм	ASTM-D-3330 (Нерж.сталь, комнатная темп., через 24ч)
Прочность на разрыв:	9000 г/см <sup>2</sup>	ASTM-D-897 (Алюминий, комнатная темп.)
Динамический сдвиг 20 мин.:	4300 г/см <sup>2</sup>	ASTM D-1002 (Нерж.сталь, комнатная темп.)
Динамический сдвиг 24 ч.:	7500 г/см <sup>2</sup>	ASTM D-1002 (Нерж.сталь, комнатная темп.)
Кратковременная термостойкость:	121°C	-
Длительная термостойкость:	93°C	-
Устойчивость к низким температурам:	-40°C	-